

For The Future



MIYAKO
PRINTING INK
co.,ltd.

未来の地球のために



印刷インキと資材の都インキ株式会社

都インキ株式会社

www.miyakoink.co.jp  都インキ

【本社・工場】〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-7-13
TEL 06-6961-0101 FAX 06-6961-0303

【東京支店】〒134-0084 東京都江戸川区東葛西4-24-4
TEL 03-6456-0525 FAX 03-6456-0526

真砂商品 カタログ



No.8 インキベース

容量 1 kg



～地汚れ防止、過乳化を抑えます～

特徴 インキの乾燥を早くし、光沢が良くなります。

使用方法 インキに混ぜてご使用ください。

No.44 クリーン

容量 150 cc / 1 ℓ / 4 ℓ



～インキの紙に対するセットを早くし裏うつりが減ります～

特徴 気温が低い時にインキの流れをスムーズにします。

使用方法 インキに混ぜてご使用ください。

No.113 グレーズリムーバー

容量 1 ℓ / 4 ℓ / 20 ℓ



～洗う力が大きく、速乾性です～

特徴 グレーズはローラー、ブランケットに発生する“汚れ”です。放っておくと印刷の仕上がりの質をおとします。グレーズリムーバーはこの汚れを強力に落して本来の印刷、仕上がりを取り戻す働きをします。

使用方法 本品をウエス又はスポンジに含ませ拭いて下さい(滴下でもOKです)。後は水で流してください。

【注意】 刷版に接触しないようご注意ください。刷像がとぶおそれがあります。

No.119 ブラン・ロールグリーン

容量 1 ℓ / 4 ℓ / 20 ℓ



～ブランケット、ローラーの古いインキ、油、カルシウムなどの汚れを取ります～

使用方法 本品をウエス又はスポンジに含ませ拭いて下さい(滴下でもOKです)。あるいはローラーの上から機械を回転させたまま滴下させて下さい。

【注意】 ご使用の際は、厚手の天然ゴム手袋をお使い下さい。

No.175 ローラーコンディショナー

容量 1 ℓ / 20 ℓ



～水ローラーに付いているインキ、薬品類を掃除します～

特徴 ゆるやかな乾燥で、ローラー、ブランケットの表面に非感脂膜を作ります(インキが付きにくくなります)。

No.2402 カル・シメシ水

容量 1 ℓ / 4 ℓ



～炭酸カルシウム防止に最適。
PS版にはそのまま湿し水として使用できます～

特徴 印刷用紙の表面コーティングである炭酸カルシウムは湿し水に溶けて、ローラー、ブランケットなどに白い結晶を作ります。2402カル・シメシ水を湿し水に加えるとカルシウムが湿し水に溶けるのを抑えます。

利点 IPA(アルコール)の使用量を減らせます。

No.316 ダンプネイド

容量 1ℓ/4ℓ



～IPA(アルコール)の代替として、
水の表面張力を下げると同時に粘性を加えます～

特徴 水を切る反面、保水性を増します。

No.266 ゴムローラー保護膜

容量 500g



～アイドリング・ローラーの保護用です～

特徴 インキの膜と同じようにローラーの表面を保護し、同時にローラー表面にこびり付いている汚れも掃除します。

使用方法 版をかけずにアイドリングしているローラーに塗って下さい。

SC-130 ブランプウ

容量 250ml



～突発的なブランケットの凹みの回復に最適です～

使用方法 凹んだ部分に刷毛などで塗って下さい(4、5分で膨らみます)。使用後は蓋をしっかりと閉めて下さい。

【注意】 ジクロロメタン、有機溶剤1種、2種は含みません。

デグレーザー

容量 1ℓ/5ℓ/20ℓ



～洗う力が大きく、速乾性です～

特徴 グレーズはローラー、ブランケットに発生する”汚れ”です。放っておくと印刷の仕上がりの質をおとします。デグレーザーはこの汚れを強力に落して本来の印刷、仕上がりを取り戻す働きをします。

利点 硬くなったインキ、ガム、紙粉などの汚れを強力に落としてくれます。速乾性があるので元の印刷に早く戻れます。

使用方法 本品をウエス又はスポンジに含ませ拭いて下さい(滴下でもOKです)。後は水で流して下さい。

【注意】 刷版に接触しないようご注意ください。刷像がとぶおそれがあります。

ローラーリバイバル

容量 1ℓ/5ℓ/20ℓ



～習慣的に使用し、古いインキ、油、カルシウムなどの
汚れを洗い印刷をきれいに仕上げます～

特徴 緩やかな乾燥タイプです。

使用方法 本品をウエス又はスポンジに含ませ拭いて下さい(滴下でもOKです)。あるいはローラーの上から機械を回転させたまま滴下させて下さい。

【注意】 ご使用の際は、厚手の天然ゴム手袋をお使い下さい。

MD-1124 ミズテン

容量 1ℓ/4ℓ



～シメシ水、シメシ水の添加剤にご使用ください～

特徴 版は問わず給湿液に滴下すると非画像部の汚れを防止し、バランスのとれた乳化状態をつくります。

利点 版に対しての保水性が良く、水切れも良くなります。

使用方法 希釈率は2%から始めてください。

【注意】 水の添加剤として、8141ドライヤーを2～4%混ぜると印刷物が早く乾燥します。

No.100 コンバージョン液

容量 4ℓ



～プロセッサーの中で自動エッチング、
ハンドエッチングのいずれの方法で使えます～

特徴 印刷したピンクマスターをプリエッチします。

利点 結晶が少なく液が粘りません。

ニューデカルサー

容量 1ℓ/4ℓ



～ローラーやブランケット、或いはシリンダーの表面に
付いているカルシウムの掃除に最適です～

使用方法 原液を水で半分に薄めて下さい。印刷機を10分程度空転させインキ洗浄をする時の様にローラー上から少量垂らして下さい。この際水着け、インキ着けローラーを版胴に付けないで下さい。

▶【注意】 仕事終了時お使いの際はインキローラーを水で冷やして下さい。ニューデカルサーは強い酸性の液体です。量が多すぎると版胴、圧胴に液が飛び散って錆びてしまいます。

2028 アルコレックス

容量 1ℓ/4ℓ



～水の表面張力を下げて、さらに保水性を保ちます～

特徴 湿し水を理想的に絞る為に水膜を薄くし汚れが出にくくなります。減感インキにも使用できます。

圧胴ジャケットクリーナー (I)

容量 5ℓ



～反転ジャケットのインキの汚れを
離型剤を剥がさずにきれいに汚れを取ってくれます～

特徴 UVインキにも使用できます。

使用方法 原液をウエスに浸して拭いて下さい。使用後は水拭き(カラ吹きでもOK)をして下さい。

2010 スタビラット

容量 5ℓ



～UVインキにも使用できるシメシ水です
印刷機は大中小問わず保水性に優れています～

特徴 UVインキにも使用できます。

使用方法 2～3%の目安で希釈して下さい。

▶【注意】 インキローラーなどは以前使用していたシメシ水が馴染んでいる為、新しいシメシ水を投入した際に馴染むまで時間を要して下さい。

202 スタビフォーム

容量 5kg



～シメシ水の添加剤です。カルシウムを水中に
捕まえ外に出すのを抑える力があります～

特徴 2010スタビラットに2～3%混合すると効果が上がります。

4040 ターボフラッシュII

容量 5ℓ



～水タンク、ホース、本機の水装置のバクテリア、ヘドロの掃除に。定期的にご使用下さい～

使用方法

タンク内の水を捨て、水のみ入れて10～15分後度循環してその水を捨ててください。再度タンク内に水とターボフラッシュIIを10倍に薄めて投入し30～40分程度循環して下さい。最後に水のみで10～15分程度循環し新しいシメシ水を作ってください。

【注意】 掃除を始める前にフィルターは取り外して下さい。

DSモチクリーン

容量 500g/1kg



～ゴムローラーの微孔に入り込んだインキの古いカス、薬品、紙粉をかき出します。UVインキ、金、銀、減感インキ、ニスなどの掃除に最適です～

SCH 卓上ダンパー

容量 500cc



～IPAの代替として水の表面張力を下げ粘りを加えます
卓上型機械に好適～

ソフトC

容量 1ℓ/4ℓ



～シメシ水に添加して水切りをよくします。
乾燥を早めるので乳化状態が良くなりpHが安定します～

特徴

水の表面張力を下げ非画像部に均一な膜を作ります。UVインキにも使用できます。バクテリアの繁殖を防止する働きもあります。

使用方法

シメシ水に対して2～3%の割合で加えて下さい。

No.8141 ドライヤー

容量 500cc/1ℓ/4ℓ



～シメシ水に混ぜるだけで印刷物の乾きが早く、
あとの工程に早くすすめます。
アイボリー紙や厚紙印刷に効果発揮します～

特徴

シメシ水に混ぜて使うドライヤーです。

使用方法

2～3%の希釈率でご使用ください。

No.8175 NEWブルー洗い

容量 1ℓ



～水ローラーの洗浄に。
UVインキにも使えて速乾性があります～

特徴

親水性です。

使用方法

原液をウエスに浸し手拭きして下さい。

No.8184 タック

容量 600 g



～インキの添加剤です。
流動性がよくなりピンホール、紙粉が減少します～

特徴 ヒッキー(ピンホール)が半減します。

使用方法 インキに2%程度添加して下さい。

No.8192 NEW モチクリーン

容量 1 k g



～UVインキ、金、銀、減感インキ、ニス等のローラー洗浄に。
グレース除去の働きもあります～

特徴 研磨剤は入っていませんので、ローラーを傷めることはありません。

使用方法 少量をローラーに塗布して10分程印刷機を空転した後洗い油で洗浄して下さい。

No.8293 シリンダークリーナー

容量 250 g



～インキ、ガムの汚れがよく取れて金属部品を
きれいにコーティングしてくれます～

特徴 圧胴(シリンダー)の洗浄等にご使用ください。

No.8441 NEW シナシナゴム

容量 1 ℓ / 10 ℓ



～ゴムのしなやかさを取り戻しゴムローラー、
ブランケットゴム等の寿命を長持ちさせます～

【注意】 拭いた表面が乾くのに約5～6分かかります。版トビの恐れがありますので作業終了時のご使用をお勧めいたします。ご使用の際は必ず手袋を着用して下さい。

ビッグフット

～給紙脚。取りこぼしなく紙、封筒を吸います～



特徴 ハマダ、RY-1033 OLD、RY-1034 NEWをご用意しています。

使用方法 サクションフット部に取り付けます。

【注意】 ビッグフットは中が空洞になっているため、真ん中を持って取り付けると歪みが生じ、本来の動きをしない場合があります。本体の端を持って、取り付けてください。

サッカーゴム

～ビッグフット用吸い口ゴムです～



特徴 ビッグフット用吸い口ゴムです。透明とアメ色の2種類をご用意しています。